



## 直付XLX860KEDJRZ9 (100-242V)

昼光色(6500K)

Ra83

◎希望小売価格**42,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6180 lm)(40.2W)(153.7 lm/W) ㊦

(器具本体・NNLK81517 8,000円(税抜)+ライトバー・NNL8600EDJ RZ9 34,000円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅150・長2413・高60・重4.2kg

仕様:本体:亜鉛鋼板(白色)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)

備考:専用コントローラ・PiPitライコンNQ23111 (別売)・PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)・PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)・PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)・PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)・PiPitハンディライコンNK23041 (別売)・PiPitプラスハンディライコンNK23091 (別売)・通信補助器・NK23010 (別売)・NK23071 (別売)・NK23081 (別売)

1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)器具内送り配線できません。

注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

