



# ラインXLY060HRLJ9 (100-242V)

赤色

希望小売価格 **29,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(400 lm) (9W) (44.4 lm/W)

(本体・NNF06076 LJ9 27,000円(税抜)+連結ガイド金具・NNFK99060 2,400円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅41・長610・高50・重0.8kg

仕様: 本体: ポリカーポネート(ホワイト)

カバー: ポリカーポネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率80%)

備考: 電源線挿入用アダプトコネクタ・NNFK99000 (別売)

入線処理用ジョイント金具・NNFK99011 (別売)

調光線挿入用アダプトコネクタ・NNFK99001 (別売)

傾斜型固定金具・NNFK99015 (別売)・NNFK99030 (別売)

適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・

NQ28861K・NQ28841K (別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコント

ロール・信号線式NQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・

NQ21535U・NQ21532U (別売)

壁直付・据置・天井直付兼用型

調光範囲(約1~100%)

注) 適合調光器をご使用ください。

注) 点灯始動時、タイプによって立ち上がり時間が異なる可能性があります。

注) 器具外からの電源線の接続には、別途電源線挿入用アダプトコネクタNNFK99000 (別売)をご使用ください。

注) 器具連結の始端部には、入線処理用ジョイント金具NNFK99011 (別売)をご使用ください。

注) 器具外や調光器からの信号線接続には、別途調光線挿入用アダプトコネクタNNFK99001 (別売)をご使用ください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。特に調光下限では発光色、明るさの違いが目立つ場合があります。

注) 照射距離が近い場合や照射面によっては色ムラ、明るさムラが気になる場合があります。

注) 消灯まで時間のかかる場合がありますが品質上問題ありません。

注) バーコードの読取感度が鈍くなる場合があります。読取距離を近づけるなど対策を講じてください。

注) 従来のRGBカラーパイプ付蛍光灯器具とは明るさ・光色が異なります。

注) 混色での使用時は、照射面の色ムラが目立つ場合があります。色ムラの目立ちにくいLEDカラー演出照明器具をおすすめします。

調光  
ライコン照度

