ラインXLY060HYGLJ9(100-242V)　緑色

㊫希望小売価格35,300円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(840 lm)(10W)(84.0 lm/W)Ⓢ
(電源ヨコ入線用本体・NNF06097 LJ9 32,400円(税抜)+入線穴付連結ガイド金具・NNFK98060 2,900円(税抜))
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅41・長610・高50・重0.8kg
仕様:本体:ポリカーボネート(ホワイト)
　　カバー:ポリカーボネート(乳白)
　　光源寿命40000時間(光束維持率80%)
備考:電源線挿入用アダプトコネクタ(別売):NNFK99000
　　入線処理用ジョイント金具(別売):NNFK99011
　　調光線挿入用アダプトコネクタ(別売):NNFK99001
　　傾斜型固定金具(別売):NNFK99015・NNFK99030
　　適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
　　信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
　　ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
　　壁直付・据置・天井直付兼用型
　　調光範囲(約1～100%)
注)適合調光器をご使用ください。
注)点灯始動時、タイプによって立ち上がり時間が異なる可能性があります。
注)器具外からの電源線の接続には、別途電源線挿入用アダプトコネクタNNFK99000(別売)をご使用ください。
注)器具連結の始端部には、入線処理用ジョイント金具NNFK99011(別売)をご使用ください。
注)次回路の入線処理用ジョイント部としてご使用いただけます。(ヨコ入線穴から、次回路の電源線の通線が可能です。)
注)器具外や調光器からの信号線接続には、別途調光線挿入用アダプトコネクタNNFK99001(別売)をご使用ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。特に調光下限では発光色、明るさの違いが目立つ場合があります。
注)照射距離が近い場合や照射面によっては色ムラ、明るさムラが気になる場合があります。
注)消灯まで時間のかかる場合がありますが品質上問題ありません。
注)バーコードの読取感度が鈍くなる場合があります。読取距離を近づけるなど対策を講じてください。
注)従来のRGBカラーパイプ付蛍光灯器具とは明るさ・光色が異なります。
注)混色での使用時は、照射面の色ムラが目立つ場合があります。色ムラの目立ちにくいLEDカラー演出照明器具をおすすめします。

調光
ラインン別売