



## ダウンライト XND0661ANLG1 (100V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格**23,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(495 lm) (5.3W) (93.3 lm/W) **L**

(本体・NDN24620A+電源ユニット・NNK06011N LG1)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高102・重0.9kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミダイカスト(シルバーメタリック  
つや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器・ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別  
売)

ライトマネージャーFx・NQ28861K+NQL10111 (別売)・  
NQ28841K+NQL10111 (別売)

リビングライコンNQ28752WK (別売)・リビングライ  
コンNQ28752SK (別売)・リビングライコンNQ28751WK (別  
売)・リビングライコンNQ28751SK (別売)

適合リニューアルプレート・埋込穴φ175用NNN80005K

(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250

用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売)

拡散タイプ

斜天井用

取付可能天井傾斜角度10度~30度

調光範囲(約5%~100%)

**注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて  
ご使用ください。**

**注) 断熱施工仕様ではありません。**

**注) 直下近接限度30cm**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

