ダウンライト

XND1518WN LJ9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85

○希望小売価格**29,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1685 lm)(11.6W)(145.2 lm/W) L
(本体・NDN28100W+電源ユニット・NNK16001N LJ9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ85・埋込高99・重0.7kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
埋込型
広角タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約1%～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
ダウンライトXND1510WN相当品
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ85　購入　調光 ライコン別売　光源寿命15年　50°