ダウンライト

XND1569SNLE9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85

○希望小売価格**25,800**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1685 lm)(11.6W)(145.2 lm/W)L
(本体・NDN28605S+電源ユニット・NNK16001N LE9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高65・重0.7kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):鋼板(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNN80005K(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K(別売)・埋込穴φ250用NNN80007(別売)・埋込穴φ300用NNN80008(別売)
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
ダウンライトXND1561SN相当品
注)調光はできません。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ150 | G 購入 | 光源遮光角 15° | 80° | 浅型 9H