



ダウンライト


XND3530SWLZ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格**41,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3975 lm)(30.7W)(129.4 lm/W) 

(本体・NDN46301S+電源ユニット・NNK35002N LZ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高118・重1.0kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考:適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・
NQ28861K・NQ28841K(別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコントロール・
信号線式NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)
NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・
NQ21535U・NQ21532U(別売)

適合リニューアルプレート・埋込穴φ125用NNN80000Z
(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z(別売)

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ
可能

注)調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と
組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板
厚は5~22mmの範囲で使用してください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品
ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

