



## ダウンライト XND5561ALZ9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

○希望小売価格 **65,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4790 lm) (42.4W) (112.9 lm/W) **L**

(本体・NDN64603A+電源ユニット・NNK55001N LZ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高188・重1.7kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミダイカスト(シルバーメタリック  
つや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K (別売)・  
NQ28841K (別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)・ライト  
コントロール・信号線式NQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光  
灯用)NQ21595U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U  
(別売)・NQ21582U (別売)・NQ21535U (別売)・NQ21532U  
(別売)

適合リニューアブルプレート・埋込穴φ175用NNN80005K  
(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250  
用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売)

拡散タイプ

斜天井用

取付可能天井傾斜角度10度~30度

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ  
可能

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて  
ご使用ください。

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 直下近接限度30cm

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



拡散

