



# ダウンライト


## XND7531SNRY9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格 **71,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6890 lm) (60.5W) (113.8 lm/W) 

(本体・NDN86305S+電源ユニット・NNK75001N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高160・重1.4kg

仕様: 反射板(上部): アルミ(銀色鏡面仕上)

反射板(下部): アルミダイキャスト(銀色鏡面仕上)

枠: アルミダイキャスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 専用コントローラ・設定操作用タブレットEx

NQ51181U (別売)・マルチマネージャーExNQ51101K (別

売)・LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別

売)

適合リニューアブルプレート・埋込穴φ125用NNN80000Z

(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z (別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

**注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。**

**注) 直下近接限度30cm**

**注) 断熱施工仕様ではありません。**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

