ダウンライト

XND7531WV LZ9 (100-242V)

温白色(3500K)
Ra85

希望小売価格**69,900**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(6920 lm)(59.1W)(117.0 lm/W)
(本体・NDN86307W+電源ユニット・NNK75001N LZ9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高160・重1.3kg
仕様:反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
備考:適合調光器:ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)・NQ28841K(別売)
信号線式ライコンNQ21505(別売)・NQ21502(別売)
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)・NQ21592U(別売)・NQ21585U(別売)・NQ21582U(別売)・NQ21535U(別売)・NQ21532U(別売)
適合リニューアルプレート:埋込穴φ125用NNN80000Z(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z(別売)
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約5%～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ100 | G 購入 | 調光 ライコン別売 | 光束 変化 15° | 85°