



ダウンライト

XND7531WVRY9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

○希望小売価格 **71,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6920 lm)(60.5W)(114.3 lm/W)

(本体・NDN86307W+電源ユニット・NNK75001N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高160・重1.4kg

仕様:反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)

反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考:専用コントローラ・設定操作用タブレットEx

NQ51181U (別売)・マルチマネージャーExNQ51101K (別売)

・LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

適合リニューアブルプレート・埋込穴φ125用NNN80000Z

(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z (別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

