ダウンライト

XND7561SWRY9（100-242V）

白色（4000K）
Ra85

希望小売価格**73,200**円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
（7910 lm）（60.5W）（130.7 lm/W）Ⓥ
（本体・NDN86636S+電源ユニット・NNK75001N RY9）
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高142・重1.4kg
仕様：反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
光源寿命60000時間（光束維持率80%）
制御方式 ： 無線通信920MHz帯（WiLIA）
備考：専用コントローラ ： 設定操作用タブレットEx NQ51181U（別売）・マルチマネージャーEx NQ51101K （別売）・LS／無線信号変換インターフェースNK51113 （別売）
適合リニューアルプレート ： 埋込穴φ175用NNN80005K（別売）・埋込穴φ200用NNN80006K （別売）・埋込穴φ250用NNN80007 （別売）・埋込穴φ300用NNN80008 （別売）
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
調光範囲（約5%～100%）
注）WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
注）直下近接限度30cm
注）断熱施工仕様ではありません。
注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ150
G 購入
調光 ライコン別売
光源遮光角15°
75°