



# ダウンライト


## XND7593SVRY9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

○希望小売価格 **73,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(7835 lm)(60.5W)(129.5 lm/W) 

(本体・NDN86947S+電源ユニット・NNK75001N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ300・埋込高175・重2.2kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 専用コントローラ・設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

**注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。**

**注) 直下近接限度30cm**

**注) 断熱施工仕様ではありません。**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

