# ダウンライト

## XND9080SV LZ9 (100-242V)

温白色(3500K)
Ra85

希望小売価格**93,500**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(9900 lm)(75.5W)(131.1 lm/W) L
(本体・NDN96832S+電源ユニット・NNK99001N LZ9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ200・埋込高164・重1.6kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
備考:適合調光器:ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)・NQ28841K(別売)
信号線式ライコンNQ21505(別売)・NQ21502(別売)
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)・NQ21592U(別売)・NQ21585U(別売)
適合ライトコントロール:ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U・NQ21535U・NQ21532U(別売)
埋込型
広角タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約5%～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
ダウンライトXNDN9954SV相当品
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。