



ダウンライト XND9081SVLZ9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

●希望小売価格**89,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(9925 lm)(75.5W)(131.4 lm/W) **L**

(本体・NDN96837S+電源ユニット・NNK99001N LZ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ200・埋込高164・重1.6kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K (別売)・NQ28841K (別売)

信号線式ライコンNQ21505 (別売)・信号線式ライコンNQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U (別売)

適合ライトコントロール・ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U・NQ21535U・NQ21532U (別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

ダウンライトXNDN9957SV相当品

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

