



ダウンライト

XND9093SL LZ9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

●希望小売価格**90,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(9585 lm)(75.5W)(126.9 lm/W) ●

(本体・NDN96948S+電源ユニット・NNK99001N LZ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ300・埋込高175・重2.1kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考:適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K(別売)・NQ28841K(別売)

信号線式ライコンNQ21505(別売)・信号線式ライコンNQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)・NQ21592U(別売)・NQ21585U(別売)

適合ライトコントロール・ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U・NQ21535U・NQ21532U(別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

ダウンライトXNDN9977SL相当品

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

