



# ダウンライト

## XND9093SVRY9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

◎希望小売価格**94,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(10025 lm)(75.8W)(132.2 lm/W)▼

(本体・NDN96947S+電源ユニット・NNK99001N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ300・埋込高175・重2.2kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考:専用コントローラ・設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101K(別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113(別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご  
使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

