



高天井ダウンライト

XND9930GS LR9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **178,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(13420 lm)(106.7W)(125.7 lm/W) **L**

(本体・NDN97940S LR9+枠・NNK00601W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ400・埋込高372・重7.4kg

仕様: 枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

ガード: 鋼線(ホワイトつや消し仕上)

反射板(上部): アルミ(銀色鏡面仕上)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

落下防止ワイヤー付

備考: 適合オプション・傾斜天井用枠15度NK09915Z(別売)・

傾斜天井用枠20度NK09920Z(別売)

適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K+

NQL10161(別売)・NQ28841K+NQL10161(別売)

信号線式ライコンNQ21505(別売)・信号線式ライコン

NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21595U(別売)・NQ21592U(別売)・NQ21585U

(別売)・NQ21582U(別売)・NQ21535U(別売)・NQ21532U

(別売)

拡散タイプ

調光範囲(約5%~100%)

●天井面取付専用

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

高天井ダウンライトXNDN9915GS相当品

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度50cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

