ダウンライト
XND9995SVKLR9(100-242V)

温白色(3500K)
Ra85

㊗希望小売価格**180,900**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(16750 lm)(143.4W)(116.8 lm/W)Ⓛ
(本体・NDN97867SK+電源ユニット・NNK99002N LR9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ200・埋込高228・重4.7kg
仕様:反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K
+NQL10161・ NQ28841K+NQL10161
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・
NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光
灯用)NQ21535U・NQ21532U
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約5%～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ
可能
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて
ご使用ください。
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度50cm
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ200　G 購入　調光 ライコン別売　光源 遠光角 15°　80°