



ダウンライト

XND9998SNKLR9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85

○希望小売価格 **151,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(16595 lm) (143.4W) (115.7 lm/W) **L**

(本体・NDN97970SK+電源ユニット・NNK99002N LR9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ300・埋込高239・重5.4kg

仕様: 反射板(上部): アルミ(銀色鏡面仕上)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K+

NQL10161 (別売)・NQ28841K+NQL10161 (別売)

信号線式ライコンNQ21505 (別売)・信号線式ライコンNQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U (別売)・NQ21582U (別売)・NQ21535U (別売)・NQ21532U (別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)断熱施工仕様ではありません。

注)直下近接限度50cm

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

