ダウンライト

XNDN5558SW RZ9 (100-242V)

白色(4000K)
Ra85

希望小売価格**62,300**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(5260 lm)(42.4W)(124.0 lm/W)
(本体・NDN66821S+電源ユニット・NNK55004N RZ9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ200・埋込高154・重2.1kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)
備考:専用コントローラ:PiPitライコンNQ23111(別売)・PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112(別売)
PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z(別売)
PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151(別売)・PiPitハンディライコンNK23041(別売)・PiPitハンディライコンNK23091(別売)
通信補助器:NK23010(別売)・NK23071(別売)・NK23081(別売)
拡散タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約5%～100%)
注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ200 / G 購入 / 調光 ライコン対応 / 光束 15% / 95°