ダウンライト
XNG2560SNLE9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85(常用光源)

希望小売価格**93,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2235 lm)(20.6W)(108.4 lm/W)Ⓢ
(本体・NDG24600S+電源ユニット・NNK25010N LE9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
常時/非常時・本体組込LED点灯
埋込穴φ150・埋込高96・重1.7kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
蓄電池:ニッケル水素蓄電池
点検スイッチ付
充電モニタ(緑)付
自己点検スイッチ付
常時:光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:交換電池・FK739
リモコン・FSK90910K　(別売)
適合リニューアルプレート・埋込穴φ175用NNN80005K(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K(別売)
型式認定番号・3AE-1071
非常灯評定番号・LALE-027
●水平天井埋込専用
広角タイプ
※200V時の数値です。
非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
注)調光はできません。
注)直下近接限度30cm
注)施工時、埋込高さは200mm以上必要となります。
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

埋込穴φ150　光束減光率15%　誘　50°　購入

電池内蔵型
リモコン自己点検機能付