



ダウンライト

XNW1031WNLJ9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格**26,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(790 lm)(7.6W)(103.9 lm/W) **L**

(本体・NDW27305W+電源ユニット・NNK10015N LJ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高85・重0.9kg

仕様:本体:アルミダイカスト(ホワイットつや消し仕上)

枠:アルミダイカスト(ホワイットつや消し仕上)

反射板(上部):プラスチック(ホワイット)

パネル:アクリル(透明)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K (別売)・NQ28841K (別売)

信号線式ライコンNQ21505 (別売)・信号線式ライコンNQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U (別売)・NQ21582U (別売)・NQ21535U (別売)・NQ21532U (別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

防雨型

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防雨型

