



ダウンライト

XNW1060WW LZ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

希望小売価格 **26,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(970 lm)(7.6W)(127.6 lm/W) **L**

(本体・NDW27601W+電源ユニット・NNK10015N LZ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高91・重1.0kg

仕様: 枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

パネル: アクリル(透明)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・

NQ28861K・NQ28841K(別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコント

ロール・信号線式NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・

NQ21535U・NQ21532U(別売)

適合リニューアルプレート・埋込穴φ175用NNK00001W

(別売)・埋込穴φ200用NNK00002W(別売)

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

防雨型

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ

可能

注)調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と
組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品
ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防雨型

