



ダウンライト XNW5580WWLZ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格 **65,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5120 lm) (42.4W) (120.7 lm/W) **L**

(本体・NDW66831W+電源ユニット・NNK55015N LZ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ200・埋込高153・重1.8kg

仕様: 枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

パネル: アクリル(透明)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・

NQ28861K・NQ28841K (別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコント

ロール・信号線式NQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・

NQ21535U・NQ21532U (別売)

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

防雨型

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ

可能

NDW66801相当品

**注)調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と
組み合わせてご使用ください。**

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



防雨型

