



ダウンライト


XNW7560WWLZ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格 **74,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6635 lm) (59.1W) (112.2 lm/W) 

(本体・NDW86631W+電源ユニット・NNK75015N LZ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高150・重2.0kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

反射板(上部): アルミ(銀色鏡面仕上)

パネル: ガラス(透明)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K (別売)・NQ28841K (別売)

信号線式ライコンNQ21505 (別売)・信号線式ライコンNQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U (別売)・NQ21582U (別売)・NQ21535U (別売)・NQ21532U (別売)

適合リニューアルプレート・埋込穴φ175用NNK00001W (別売)・埋込穴φ200用NNK00002W (別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

防雨型

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防雨型

