



## ダウンライト

**XNW9060WW**LZ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格**96,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(8775 lm) (75.5W) (116.2 lm/W) **L**

(本体・NDW96631W+電源ユニット・NNK90015N LZ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高150・重2.0kg

仕様:本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)

パネル:ガラス(透明)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考:適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K (別売)・NQ28841K (別売)

信号線式ライコンNQ21505 (別売)・信号線式ライコンNQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U (別売)・NQ21582U (別売)・NQ21535U (別売)・NQ21532U (別売)

適合リニューアルプレート・埋込穴φ175用NNK00001W (別売)・埋込穴φ200用NNK00002W (別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

防雨型

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防雨型

