



直付XWG412AGNLE9 (100-242V)

| |
|-------------|
| 昼白色(5000K) |
| Ra83(常用光源) |
| Ra70(非常用光源) |

○希望小売価格 **89,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1910 lm) (14.1W) (135.4 lm/W)

(器具本体・NWLG42615 64,000円(税抜)+防湿型・防雨型ライトバー・NNW4105GN LE9 25,700円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅150・長1390・高87・重4.3kg

仕様:本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)

レンズ:ガラス

防湿型・防雨型ライトバー(カバー):ポリカーポネート(乳白)+アクリルコーティング

蓄電池:ニッケル水素蓄電池

点検スイッチ付

充電モニタ(緑)付

自己点検スイッチ付

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

IP23 防湿

備考:交換電池・FK757

リモコン・FSK90910K (別売)

非常灯評定番号・LALE-020

●水平天井取付専用

直付XWG412AEN後継品

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

注)屋内向けライトバーと互換性はありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。

注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

注)調光はできません。

注)軒下など雨線内でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、振動の強い場所では使用できません。

注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。

注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。

注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



電池内蔵型

防湿型・防雨型

リモコン自己点検機能付

