



モールライト XY4207Z LF9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

希望小売価格 **235,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6420 lm) (60W) (107.0 lm/W) **L**

(灯具・NNY22165Z LF9 200,000円(税抜)+アーム・YD627 35,000円(税抜))

<定格出力初期光束補正型(平均電力51W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅513・長915・高260・全高4760・重26.4kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

パネル: 強化ガラス(透明)

アーム: 鋼管: 環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

初期光束補正機能付

備考: 適合ポール・YD4501HN

モールライトXY4207K相当品

注) ポールは別途ご手配ください。


注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0

上方光束比

タイマー段階調光機能

防雨型



(YD4501HNの場合)