




モールライト XY4409Z LF9 (100-242V)

アルミナホホワイト色 (8000K)
Ra70

希望小売価格 **335,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(13490 lm) (112W) (120.4 lm/W) 

(灯具・NNY22177Z LF9 300,000円(税抜)+アーム・YD627 35,000円(税抜))

<定格出力初期光束補正型(平均電力95.2W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅513・長915・高260・全高4760・重27.4kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

パネル: 強化ガラス(透明)

アーム: 鋼管: 環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

初期光束補正機能付

備考: 適合ポール・YD4501HN

モールライトXY4409相当品

注)ポールは別途ご手配ください。


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



明光色 

タイマー段階調光機能

防雨型



(YD4501HNの場合)