



## モールライト


XY4467LF9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格**268,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(11800 lm) (98.3W) (120.0 lm/W) 

(灯具・NNY24937 LF9 239,000円(税抜)+アーム・NNY28466 29,000円(税抜))

<定格出力初期光束補正型(平均電力88W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅282・長573・高151・全高4734・重9.3kg

仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

パネル:ポリカーボネート(透明つや消し)

アーム:ステンレス鋼板:ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級:灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考:お奨めポール・YD4509HN

適合ポール・トクポールXY4550CHN

オプション・遮光ルーバ前後用NNY28476・遮光ルーバ前後左右用NNY28477


注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

公共施設型番:LSA2-63

防まつ型(灯具本体部)
防雨型(結線ボックス)



(YD4509HNの場合)