



モールライト XY4497LF9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85

○希望小売価格 **530,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(23600 lm) (196.6W) (120.0 lm/W) **L**

(灯具・NNY24937 LF9 239,000円(税抜)+アーム・NNY28467 52,000円(税抜))

<定格出力初期光束補正型(平均電力176W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅282・長1050・高151・全高4734・重17.0kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

パネル: ポリカーポネート(透明つや消し)

アーム: ステンレス鋼板: ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: 灯具本体部: IP44・結線ボックス: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: お奨めポール・YD4509HN

適合ポール・トクポールXY4550CHN


オプション・遮光ルーバ前後用NNY28476・遮光ルーバ前後左右用NNY28477

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防まつ型(灯具本体部)
防雨型(結線ボックス)



(YD4509HNの場合)