



トクポールXY4786AK

Ⓢ希望小売価格**340,000**円(税抜)Ⓥ

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(上ポール・YD4624A+下ポール・YD4627AK)

重64.5kg

仕様: 鋼管: 環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(コーヒーブラウン)

安定器取付用スライド金具付

耐風速60m/sec仕様(標準灯具の場合)

備考: 適合アンカーフレーム・YD9915

収納可能安定器

水銀灯200~400形用一般型・低始動電流型安定器2台

ハイゴールド(効率本位形)110形用安定器2台

セラメタ70・150形用安定器2台

安定器寸法 幅86・高85・長380以下2台

トクポールXY4786A相当品

注) 耐風速60m/sec仕様は、適合する灯具・アームおよび灯数の場合に限ります。

注) 灯具によっては耐風速40m/sec仕様になり、道路では使用できません。

注) 参考コンクリート基礎は、標準的な地盤(N値10程度の砂質地盤)に設置することを想定し記載しています。

ポールに取付ける灯具、アームおよび灯数により寸法が変わりますのでご確認ください。

ベース式ポール

2-M10×100ボルト
(取付用)

2-M10ナット



4-φ20穴

