




モールライト XY5810KLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **280,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(7200 lm) (52.2W) (137.9 lm/W) 

(灯具・NNY22105K LE9 118,000円(税抜)+アーム・NNY28519 44,500円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅463・長1155・高225・全高3725・重10.3kg

仕様: 本体: アルミ(ミディアムグレーメタリック)

グローブ: アクリル(マット仕上)

アーム: 鋼管: 環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

備考: お奨めポール・街路灯用ポールYD3509HMK

適合ポール・トクポール(街路灯用3.5m)φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック)・トクポールXY3719CHN

注) 調光はできません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。


注) ポールは別途ご手配ください。

注) 必ずポール仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

0~5

上方光束比

防雨型



(YD3509HMKの場合)