



スポットライト XY6812KLE9 (100-242V)

電球色(3000K)
Ra85

○希望小売価格 **55,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4260 lm) (44W) (96.8 lm/W) **L**

(灯具・NNY24812K 37,500円(税抜)+電源ユニット・NNY28125
LE9 18,300円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に
含まれています)

重2.2kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(シルバーメタリック)

パネル: ポリカーポネート(透明つや消し)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

電源接続部灯具内収納可能

耐風速60m/sec仕様

保護等級: 灯具本体部: IP44・結線ボックス: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源収納ボックス・NNY28489(別売)

適合アーム・NNY28421(別売)・NNY28427(別売)

適合フランジ・NNY28485(別売)

適合フランジ付アーム・NNY28487(別売)

適合1灯用投光器台・YK05183K(別売)

遮光ルーバ前後用・NNY28476(別売)

遮光ルーバ前後左右用・NNY28477(別売)

広角タイプ配光

天井面・壁面・据置取付用

スポットライトXY6812相当品

**注)電源を屋外で使用するときには電源収納ボックス
(NNY28489)または、盤用キャビネット屋外用に取り付
けてください。**

注)器具の取付周囲温度が-20~35℃でご使用ください。

**注)白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色
にバラツキが目立つことがあります。**

注)調光はできません。

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



防まつ型
(灯具本体部)

防雨型
(結線ボックス)

