



# スポットライト

## XY6824LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)  
Ra85

希望小売価格 **64,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6160 lm)(66.5W)(92.6 lm/W) **L**

(灯具・NNY24824 42,800円(税抜)+電源ユニット・NNY28126 LE9 22,000円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

重2.2kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(シルバーメタリック)

パネル: ポリカーボネート(透明つや消し)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

電源接続部灯具内収納可能

耐風速60m/sec仕様

保護等級: 灯具本体部: IP44・結線ボックス: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源収納ボックス・NNY28489(別売)

適合アーム・NNY28421(別売)・NNY28427(別売)

適合フランジ・NNY28485(別売)

適合フランジ付アーム・NNY28487(別売)

中角タイプ配光

天井面・壁面・据置取付用

**注) 電源を屋外で使用するときは電源収納ボックス(NNY28489)または、盤用キャビネット屋外用に取り付けてください。**

**注) 器具の取付周囲温度が-20~35℃でご使用ください。**

**注) 白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色にバラツキが目立つことがあります。**

**注) 調光はできません。**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

防まつ型  
(灯具本体部)

防雨型  
(結線ボックス)

