



スポットライト XY6850ZLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85

○希望小売価格 **128,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(11210 lm)(100.8W)(111.2 lm/W) **L**

(灯具・NNY24850Z 101,000円(税抜)+電源ユニット・
NNY28128 LE9 27,000円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に
含まれています)

重2.6kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(シルバーメタリック)

パネル: ポリカーボネート(透明つや消し)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

電源接続部灯具内収納可能

耐風速60m/sec仕様

保護等級: 灯具本体部: IP44・結線ボックス: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源収納ボックス・NNY28489(別売)

適合アーム・NNY28421(別売)・NNY28427(別売)

適合フランジ・NNY28485(別売)

適合フランジ付アーム・NNY28487(別売)

適合1灯用投光器台・YK05183K(別売)

遮光ルーパ前後用・NNY28476(別売)

遮光ルーパ前後左右用・NNY28477(別売)

広角タイプ配光

天井面・壁面・据置取付用

スポットライトXY6850後継品

**注)電源を屋外で使用するときは電源収納ボックス
(NNY28489)または、盤用キャビネット屋外用に取り付
けてください。**

注)器具の取付周囲温度が-20~35℃でご使用ください。

**注)白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色
にバラツキが目立つことがあります。**

注)調光はできません。

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



防まつ型
(灯具本体部)

防雨型
(結線ボックス)

