




モールライト XY7560K LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **85,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3585 lm)(34.5W)(103.9 lm/W) 

(灯具・NNY22314K 37,500円(税抜)+グローブ・YK41080K 29,700円(税抜)+電源ユニット・NNY28561K LE9 18,300円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

幅φ320・高395・全高3906・重4.7kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(コーヒブラウン)

グローブ: ガラス(透明)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速50m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23(灯具のみ)

光源寿命40000時間(光束維持率75%)

備考: お奨めポール・トクポールXY3739A

適合ポール・トクポール(街路灯用3.5m)φ39タイプ

(コーヒブラウン)・街路灯用ポールφ39タイプ・塗装

済みポールNNY28912+アダプタNNY28933

モールライトXY7560後継品

注)調光はできません。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

20~

上方光束比

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXY3739Aの場合)