



モールライト

XY7570LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **60,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1850 lm) (21W) (88.0 lm/W) **V**

(灯具・NNY22650 42,000円(税抜)+電源ユニット・NNY28547 LE9 18,000円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

幅φ350・高269・全高3562・重5.9kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(オフブラック)

天板: 鋼板(オフブラック)

グローブ: アクリル

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23(灯具のみ)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: お奨めポール・トクポールXY3739HN

適合ポール・トクポール(街路灯用3.5m)φ39タイプ・トクポール(街路灯用ポール3.5m)φ76タイプ・街路灯用ポール(3.5m)φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック)・街路灯用ポールφ39・φ49・φ60・φ76タイプ

オプション・カバーNYK20007・遮光板NYK20005

注)調光はできません。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注)ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0~5

上方光束比

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXY3739HNの場合)