



## モールライト XY7580KLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **238,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(7170 lm) (69W) (103.9 lm/W) **L**

(灯具・NNY22314K 37,500円(税抜)+グローブ・YK41080K 29,700円(税抜)+アーム・NNY28509 67,000円(税抜)+電源ユニット・NNY28561K LE9 18,300円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

幅320・長900・高512・全高4063・重12.8kg

仕様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)

グローブ:ガラス(透明)

アーム:鋼管:環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(コーヒーブラウン)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速50m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級:IP23(灯具のみ)

光源寿命40000時間(光束維持率75%)

備考:お奨めポール・トクポールXY3701A

適合ポール・トクポール(街路灯用3.5m)φ76タイプ(コーヒーブラウン)

モールライトXY7580後継品

注)調光はできません。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

20~

上方光束比

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXY3701Aの場合)