モールライト
XY7584K LE9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

希望小売価格**294,600**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(4780 lm)(69W)(69.2 lm/W)
(灯具・NNY22314K 41,300円(税抜)×2+グローブ・YK41082K 43,800円(税抜)×2+アーム・NNY28509 80,400円(税抜)+電源ユニット・NNY28561K LE9 22,000円(税抜)×2)
LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
幅320・長900・高512・全高4063・質量:灯具:1.7kg×2・グローブ:2.0kg×2・アーム:3.4kg・電源ユニット:0.97kg×2
仕様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明・縦半分アルミ真空蒸着)
アーム:鋼管:環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(コーヒーブラウン)
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
落下防止ワイヤー付
耐風速50m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
保護等級:IP23(灯具のみ)
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
備考:お奨めポール:トクポールXY3701A
適合ポール:トクポール(街路灯用3.5m)φ76タイプ(コーヒーブラウン)
モールライトXY7584後継品
注)調光はできません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

15~
上方光束比

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXY3701Aの場合)