



モールライト XY7660Z LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **135,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6625 lm) (60W) (110.4 lm/W) **L**

(灯具・NNY22324Z 73,200円(税抜)+グローブ・YK42580

39,000円(税抜)+電源ユニット・NNY28562K LE9 23,600円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

幅φ450・高511・全高4906・重9.0kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(コーヒブラウン)

グローブ: ガラス(透明)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速50m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23(灯具のみ)

光源寿命40000時間(光束維持率75%)

備考: お奨めポール・トクポールXY4963A

適合ポール・トクポール(街路灯用4.5m)φ76タイプ

(コーヒブラウン)・街路灯用ポールφ76タイプ・塗装

済みポールNNY28913+アダプタNNY28934

モールライトXY7660K後継品

注) 調光はできません。

注) ポールは別途ご手配ください。

注) 必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

20~

上方光束比

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXY4963Aの場合)