



モールライト

XY7670LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **100,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4860 lm) (50W) (97.2 lm/W) **V**

(灯具・NNY22660 78,000円(税抜)+電源ユニット・NNY28548 LE9 22,000円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

幅φ350・高277・全高4566・重6.0kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(オフブラック)

天板: 鋼板(オフブラック)

グローブ: アクリル

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23(灯具のみ)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: お奨めポール・トクポールXY4963HN

適合ポール・トクポール(街路灯用4.5m)φ76タイプ・

トクポール(街路灯用ポール4.5m)φ76・φ101タイプ・

街路灯用ポール(4.5m)φ76タイプ(ミディアムグレース

メタリック)・街路灯用ポールφ76・φ89・φ101タイプ

オプション・カバーNYK20007・遮光板NYK20005

注) 調光はできません。

注) ポールは別途ご手配ください。

注) 必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注) ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0~5

上方光束比

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXY4963HNの場合)