




モールライト XY7761T LE9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra80

○希望小売価格 **146,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(9070 lm)(88.2W)(102.8 lm/W) 

(灯具・NNY22335T 80,800円(税抜)+グローブ・YK42580

39,000円(税抜)+電源ユニット・NNY28128 LE9 27,000円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

幅φ450・高511・全高4906・重9.0kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(コーヒブラウン)

グローブ: ガラス(透明)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速50m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23(灯具のみ)

光源寿命40000時間(光束維持率75%)

備考: お奨めポール・トクポールXY4963A

適合ポール・トクポール(街路灯用4.5m)φ76タイプ

(コーヒブラウン)・街路灯用ポールφ76タイプ・塗装

済みポールNNY28913+アダプタNNY28934

モールライトXY7761Z相当品

注)調光はできません。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

20~

上方光束比

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXY4963Aの場合)