



モールライト XY7780T LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

○希望小売価格 **394,600**円(税抜)
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
 (20860 lm) (176.4W) (118.2 lm/W) **L**
 (灯具・NNY22334T 80,800円(税抜)+グローブ・YK42580
 39,000円(税抜)+アーム・NNY28529 101,000円(税抜)+電源
 ユニット・NNY28128 LE9 27,000円(税抜))
 LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に
 含まれています)

幅450・長1250・高726・全高5226・重26.0kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(コーヒーブラウン)

グローブ: ガラス(透明)

アーム: 鋼管: 環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(コーヒーブラウン)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速50m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23(灯具のみ)

光源寿命40000時間(光束維持率75%)

備考: お奨めポール・トクポールXY4743A

適合ポール・トクポール(街路灯用4.5m)φ101タイプ
(コーヒーブラウン)

モールライトXY7780Z後継品

注) 調光はできません。

注) ポールは別途ご手配ください。

注) 必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

20~

上方光束比

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXY4743Aの場合)