



ローポールライト XYG0010R

電球色(2700K)

Ra80

◎希望小売価格**58,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(570 lm)(5.6W)(101.7 lm/W) Ⓢ

(灯具・NYG0010R+ポール・NNY28700)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ105・地上高891・重2.7kg

仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

グローブ:ポリカーボネート(透明)

反射板:アルミダイカスト(ホワイト)

ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック)

電圧:DC12/14.4V

ポール径φ100

保護等級:IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

備考:注)調光はできません。

注)末端の照明器具までの電圧降下を2V以下となるように設計してください。

注)使用できる電線径には制限があります。承認図をご確認ください。

注)接地工事が必要です。

注)電源には極性があります。極性を間違えると点灯しません。

注)必ず、リチウムイオンソーラー照明電源部、ソーラー照明電源部と組み合わせてご使用ください。

注)ソーラー照明電源部[AC100V出力]は使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防雨型

ステンレスポール

