




ローポールライト XYG0017R

電球色(2700K)

Ra80

希望小売価格 **54,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(420 lm) (5.6W) (75.0 lm/W) 

(灯具・NYG0015R+ポール・NNY28702)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ105・地上高291・重1.8kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

グローブ: ポリカーボネート(乳白)

ポール: ステンレス(ミディアムグレーメタリック)

電圧: DC12/14.4V

ポール径φ100

保護等級: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

備考: **注) 調光はできません。**

注) 末端の照明器具までの電圧降下を2V以下となるように設計してください。

注) 使用できる電線径には制限があります。承認図をご確認ください。

注) 接地工事が必要です。

注) 電源には極性があります。極性を間違えると点灯しません。

注) 必ず、リチウムイオンソーラー照明電源部、ソーラー照明電源部と組み合わせてご使用ください。

注) ソーラー照明電源部[AC100V出力]は使用できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防雨型

ステンレスポール

