



モールライト


XYG1001WLE9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格 **171,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3300 lm) (32.2W) (102.4 lm/W) 

(灯具・NYG1001W 153,000円(税抜)+電源ユニット・
NNY28561K LE9 18,300円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置

幅100・長595・高3613

仕様: 本体: 鋼板(ミディアムグレーメタリック)

パネル: ポリカーボネート(透明つや消し)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23 光源部IP44

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

備考: お奨めポール・NYD2300HN

適合ポール・NYD2301HN

適合ポールアダプタ・NYD20009

適合オプション・カッターバ(後方) NYK20021・カッターバ(片側) NYK20022

※200V時の数値です。

注) ポールは別途ご手配ください。

注) 必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

注) 適合ポールには必ずポールアダプタNYD20009が必要です。


注) 調光はできません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0~5

上方光束比

防雨型



(NYD2300HNの場合)