



モールライト

XYG2129NKLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

Ⓜ希望小売価格**317,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(17350 lm) (201.6W) (86.0 lm/W) Ⓧ

(灯具・NYG2124NK 101,000円(税抜)+アーム・NYD20002

65,000円(税抜)+電源ユニット・NNY28729 LE9 25,000円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

幅350・長950・高277・全高4566・重16.4kg

仕様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)

天板:鋼板(オフブラック)

グローブ:アクリル

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級:IP23(灯具のみ)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:お奨めポール・トクポールXY4744HN

適合ポール・トクポール(街路灯用4.5m)φ76・φ89・φ101タイプ(ミディアムグレーメタリック)・□90タイプ(コーヒープラウン)・街路灯用ポールφ76・φ89・φ101タイプ

オプション・カバーNYK20010・和風カバーNYK20013・遮光板NYK20006

モールライトXYG2129N相当品

注)調光はできません。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注)ポール下部柱の内径、φ105以上、角の場合は□93.6以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0~5

上方光束比

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXY4744HNの場合)