



モールライト XYG2301NLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

○希望小売価格 **80,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2695 lm) (21W) (128.3 lm/W)

(灯具・NYG2301N 62,000円(税抜)+電源ユニット・NNY28547 LE9 18,000円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

幅φ377・高258・全高3656

仕様: 本体: アルミダイカスト(オフブラック)

グローブ: アクリル

天板: アルミダイカスト(オフブラック)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

保護等級: IP44(灯具のみ)

備考: お奨めポール: トクポールXY3702HN

適合ポール: トクポール(街路灯用3.5m)φ76タイプ・

QQポール(街路灯用3.5m)φ114タイプ

オプション: 遮光板NYK20019

注) 調光はできません。

注) ポールは別途ご手配ください。


注) 必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

~20
上方光束比

防まつ型(灯具のみ)



(トクポールXY3702HNの場合)